



# VISIÓN LUZ

PROTECCIÓN  
SOLAR

# VISION LUMIERE

PROTECTION SOLAIRE

## PERSIANA BLOCANTE MICROPERFORADA DE PROTECCIÓN SOLAR

---

- › Persiana de seguridad por bloqueo mecánico patentado, de las lamas con el eje motorizado. Extruida en aleación de aluminio 6063 tratamiento T5. Espesor general entre 1.10 mm y 1.30 mm.
- › Sistema de apertura mediante proyección de lama de control solar, obteniendo una reducción del soleamiento en el cuerpo microperforado, el cual proporciona una superficie de ventilación estimada de 12.90 dm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

## VOLET BLOQUANT MICRO-PERFORÉ DE PROTECTION SOLAIRE

---

- › Volet de sécurité par blocage mécanique patenté des lames avec axe motorisé. Extrudé en alliage d'aluminium 6063 avec traitement T5. Épaisseur générale entre 1,10 et 1,30 mm.
- › Système d'ouverture par projection de lame de contrôle solaire avec une réduction de la surface ensoleillée sur l'espace micro-perforé qui offre une surface de ventilation estimée de 12,90 dm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

## PROPIEDADES

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Peso aproximado de        | 9.39 kg/m <sup>2</sup> |
| Ancho máximo de persiana  | 2.75 m                 |
| Alto máximo de persiana   | 3.00 m                 |
| Medida de lama en bloqueo | 51 mm                  |
| Medida de lama extendida  | 54 mm                  |
| Nº de lamas en bloqueo    | 19 uds/m               |
| Nº de lamas extendidas    | 18 uds/m               |

## PROPRIÉTÉS

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Poids approximatif         | 9.39 kg/m <sup>2</sup> |
| Largeur maximale du volet  | 2.75 m                 |
| Hauteur maximale           | 3.00 m                 |
| Mesure de lame en blocage  | 51 mm                  |
| Mesure de lame étendue     | 54 mm                  |
| Nombre de lames en blocage | 19 uds/m               |
| Nombre de lames étendue    | 18 uds/m               |

